Shanghai Yare Biotech, Inc.
500 Wencheng Road,Songjiang District
Shanghai 201620 P.R. China
Tel：+86 21 37773473　　Fax：+86 21 57643390

奥豪斯仪器(上海)有限公司 联盟产品 FR 系列天平

销售价格不得低于 60%，不论是否开票

型号	称量范围	精度	备注	价格
FR124CN	120	0.0001	1，自动外部校准 2，标配标准砝码 3，标配 RS232 通讯接口	8867.00
FR224CN	220	0.0001		10002.00
FR223CN	220	0.001	1，自动外部校准 2，选购砝码 3，标配 RS232 通讯接口	5905.00
FR423CN	420	0.001		7386.00
FR522CN	520	0.01		5453.00
FR2202CN	2200	0.01		7386.00
FR4202CN	4200	0.01		8636.00

产品描述：

外观特点：

1. 左右巡航导向按键
2. 灵巧的 smartext 提示软件
3. 宽视角只能背亮液晶显示屏，双行数据显示
4. 后置双脚水平条件，更加方便快速
5. 前置水平泡，水平调节更方便
6. 可拆卸安装玻璃防风罩，适用于多种应用模式

内部特点

1. 60M ARM 高速处理器
2. 环境滤波优化设置
3. 出色的微量加样技术
4. 最新的数字处理技术，快速获得稳定的称量结果

独特的应用功能

1. 18 种称量单位及自定义单位
2. 按键 Beep 声音
3. 丰富的称量模式-计件称量，百分比称量，动态称量，峰值保持，密度直读
4. 数据同步采集直接导入 EXCEL 文件
5. 密度功能(适用于固体，液体，多孔材料等的密度测试)
6. 内置下挂式称钩
7. 标配 RS232 通讯接口
8. 带日期和时间的 GLP/GMP 打印(内置时钟电池)

丰富的应用模式

Shanghai Yare Biotech, Inc.
500 Wencheng Road,Songjiang District
Shanghai 201620 P.R. China
Tel：+86 21 37773473 Fax：+86 21 57643390

1. 计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量，可用于库存控制，零件打包，验收，分配和计票等工作
2. 百分比称量-在该模式下，先在秤盘上放上样品作为参考重量，参考重量将显示为 100%，而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。次模式适用于溶剂配比，产品配方等方面的应用
3. 动态称量-此应用模式适用于有质量变化的物体的称量，如小白鼠，挥发性物质等。可根据需要设置为：自动，半自动和手动状态
4. 峰值保持-该功能可捕捉并显示一系列称量中最大的稳定读数，可应用于原材料检验，过程质量控制等环节
5. 密度直读-OHAUS 密度测定方法是借助于阿基米德原理(浮力法)来实现的，这种方法可以测定固体，液体及多孔材料的密度。(此功能需要配合 OHAUS 的密度组件)

其他配置及说明

1. CPU 内置 60M ARM 高速环保处理器
2. GLP 打印复合 GLP 规范的打印设定和数据输出，并内置时钟电池，在断电情况下，始终依然工作
3. 双行显示，只能背光获取更多称量信息
4. 巡航导向控制键前后双向菜单辅助导向键，操作更加便捷
5. 舒适的大称量空间(0.1mg 分析天平)最大有效称量高度：240mm 最大有效称量宽度：190mm
6. 数据采集工具 DDE 将称量数据直接输入 EXCEL 表格和 word 中，方便数据分析和保存。可设定间隔时间，让数据按时自动导入。